



Les modèles de climatisation et chauffage de la gamme SPT sont des systèmes réversibles (pompe à chaleur). Ils sont étudiés pour équiper les tentes dans des environnements climatiques sévères. Ils fonctionnent de -32°C à $+55^{\circ}\text{C}$ grâce à leurs caractéristiques endurcies. Les puissances fournies sont optimales pour chauffer et refroidir les différents modèles de tentes I-4S. La technologie split offre un rendement global des plus élevés et un gain énergétique considérable par rapport aux systèmes monoblocs de même puissance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Puissance frigorifique ($+35^{\circ}\text{C}$ int. / $+50^{\circ}\text{C}$ ext.)	SPT06R : 6,5 kW ; SPT10R, SPT10R2 : 10 kW ; SPT14R : 14 kW
---	---

Puissance calorifique (résistance électrique)	SPT06R, SPT10R : 9 kW ; SPT10R2, SPT14R : 15 kW
---	--

Dimensions de l'unité extérieure (L x l x h)	SPT06R, SPT10R, SPT10R2 : 115 x 48 x 87 ; SPT14R : 115 x 48 x 122 cm
--	---

Puissance calorifique ($+5^{\circ}\text{C}$ ext. / $+20^{\circ}\text{C}$ int.)	SPT06R : 8 kW ; SPT10R, SPT10R2 : 10 kW ; SPT14R : 12 kW
---	---

Alimentation	SPT06R, SPT10R : 400V/16A 3P+N+T ; SPT10R2, SPT14R : 400V/32A 3P+N+T
--------------	---

Dimensions de l'unité intérieure (L x l x h)	SPT06R : 115 x 48 x 62 ; SPT10R, SPT10R2 : 115 x 48 x 82 ; SPT14R : 115 x 48 x 102 cm
--	--

Masse UE / UI	SPT06R : 91/48 ; SPT10R : 110/51 ; SPT10R2 : 112/53 ; SPT14R : 135/66 kg	Pression sonore (UI) à 3 m	56 dB
Thermostat	Oui	Fluide	R134a
Puissance annoncée	SPT06R : 6 kW ; SPT10R/R2 : 10 kW ; SPT14R : 14 kW		
Configurations disponibles			
Couleur système climatisation / chauffage	Vert OTAN ou sable	Thermostat d'ambiance	Oui
Pare-soleil	Oui	Pare-sable	En option
Kit brouette	En option	Kit poignées de transport	En option
Silencieux	En option	Gaine de diffusion	En option

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Base vie et campement

Atelier mobile

Hôpital de campagne et PMA

Protection collective NRBC

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/gamme-spt/