


Tente GV10



COLISAGE

1 910 kg

La tente GV10 est idéale en tant que salles de conférence, bureaux, réfectoires, ateliers de maintenance et postes de commandement. Déployable en 1 heure et 30 minutes par 5 personnes, la tente GV10 offre une surface d'environ 220 m².

DIMENSIONS

Emprise au sol	8,10 × 27,00 m
Hauteur au centre	4,65 m
Éléments de 5,40 m	5
Largeur intérieure sous la première pente	7,3 m
Hauteur extérieure à la seconde pente	3,5 m

Largeur hors tout	8,10 m
Hauteur sur les côtés	2,50 m
Largeur intérieure au sol	7,8 m
Largeur intérieure en partie haute	3,9 m

COLISAGE ET MONTAGE

L'abri complet, en 25 colis	1 910 kg
Charpente (corps) partie n°1	152 kg
Charpente (corps) partie n°2	152 kg
Charpente (corps) partie n°3	152 kg
Charpente (corps) partie n°4	152 kg
Charpente (corps) partie n°5	152 kg
Charpente (pieds) partie n°1	70 kg
Charpente (pieds) partie n°2	70 kg
Charpente (pieds) partie n°3	70 kg
Charpente (pieds) partie n°4	70 kg
Charpente (pieds) partie n°5	70 kg
Toile partie n°1 Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...)	120 kg
Toile partie n°2 Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...)	120 kg
Toile partie n°3 Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...)	120 kg
Toile partie n°4 Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...)	120 kg
Toile partie n°5 Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...)	120 kg
Kit haubanage partie n°1	35 kg
Kit haubanage partie n°2	35 kg
Kit haubanage partie n°3	35 kg
Kit haubanage partie n°4	35 kg
Kit haubanage partie n°5	35 kg
Contreventements partie n°1	5 kg
Contreventements partie n°2	5 kg
Contreventements partie n°3	5 kg

Contreventements partie n°4	5 kg
Contreventements partie n°5	5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configurations disponibles

Couleur charpente	Noir	Couleur toile	Vert OTAN, sable ou blanc
Porte cargo frontale	3,8m x 3,3m (LxH)	Porte piétonne frontale	1,8m x 2m (LxH)
Porte piétonne latérale	En option : 1,8m x 2m (LxH)	Fenêtre latérale	Oui avec crystal + volet extérieur
Moustiquaire sur fenêtre latérale	En option	Tapis de sol de la tente	Soudé ou velcro
Vélum polyester	En option	Vélum isolé	En option
Filet thermique	En option	Enveloppe NRBC	En option
Rideau de séparation	En option	Tapis de protection extérieur	En option
Connexion conteneur	En option	Capacité blackout	En option
Filet d'accrochage sous plafond	Oui	Manchon pour gaine D500mm	4
Manchon supplémentaire	En option	Marquage Logo	En option
Résistance au feu des toiles	M2	Kit réparation toile	Oui
Kit haubanage	Oui		

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement	Base vie et campement	Atelier mobile
Hôpital de campagne et PMA	Protection collective NRBC	

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/tente-gv10/